



ООО «Инженерные бизнес-технологии»
 308023, Белгород, ул. Студенческая, д.18 (2-й этаж)
 Телефон/факс: (4722) 31-64-57
 E-mail: director@inbitek.ru, belgorod@inbitek.ru
 Web: www.inbitek.ru

Предложение по поставкам кирпича!

Наименование, ГОСТ-530-2007	Марка	Цена с 11.07.2011 (с НДС в руб.)	Цена от 100 поддонов (с НДС в руб.)	Упаковка (шт.)
Утолщенный цвет "красный" (250x120x88 мм.)				
ГОСТ лицевой	125-150	12,20	11,75	352
ГОСТ рядовой		10,20	10,00	
Одинарный цвет "красный" (250x120x65 мм.)				
ГОСТ лицевой	125-150	9,20	8,87	480
ГОСТ рядовой		8,50	8,20	
Утолщенный цвет «солома» (250x120x88)				
ГОСТ лицевой	150-175-200	18,50	17,85	352
ГОСТ рядовой		17,00	16,40	
Утолщенный цвет «коричневый» (250x120x88)				
ТУ лицевой	150	22,00	21,20	352
Одинарный цвет "солома" (250x120x65 мм.)				
ГОСТ лицевой	125-150	12,50	12,04	480
ГОСТ рядовой		11,90	11,46	
Одинарный цвет "слоновая кость" (250x120x65 мм.)				
ГОСТ лицевой	125-150	12,90	12,42	480
ГОСТ рядовой		10,00	9,70	
Камень керамический (250x120x140 мм.)				
ГОСТ рядовой	150	15,00	14,44	224
КПК	-	13,50	13,00	
Утолщенный Фасонный (250x120x88 мм.)				
ТУ лицевой/рядовой	125-150	12,50	12,04	352
КПК	125-150	11,50	11,08	
Одинарный Фасонный (250x120x65 мм.)				
ТУ лицевой/рядовой	125-150	9,50	9,16	480
КПК	125-150	8,00	7,72	
Кирпич керамический "Евро" цвет красный (250x85x65)				
ГОСТ лицевой	125-150	7,30	7,04	660
ГОСТ рядовой		7,00	6,76	
Кирпич керамический "Евро" цвет "солома" (250x85x65)				
ГОСТ лицевой	175	8,17	7,88	660
ГОСТ рядовой		7,71	7,44	

*Кирпич сложен на деревянных поддонах 1 х1м. Отгрузка – от одной машины (минимальная норма). Упакован в термоусадочную пленку, поддоны стянуты стретч лентой ряды переложены бумагой. Отгрузка осуществляется как железнодорожным так и автомобильным транспортом

С уважением,
 Коммерческий директор – Чернов Игорь Владленович
 (4722) 31-64-57, 35-80-91
belgorod-inbitek@yandex.ru