



ООО «Инженерные бизнес-технологии»  
308023, Белгород, ул. Студенческая, д.18 (2-й этаж)  
Телефон/факс: (4722) 31-64-57  
E-mail: director@inbitek.ru, belgorod@inbitek.ru  
Web: www.inbitek.ru

**КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ:**

- \* Металлопрокат, метизы, стройматериалы
- \* Металлоконструкции, закладные детали
- \* металлообработка, услуги доставки
- \* Стеклопластиковая арматура

**РАСПРОДАЖА ЭЛЕКТРИКИ И МАТЕРИАЛОВ!**

08.04.2014

Внешний вид	Описание	Кол-во шт.	Цена, руб/шт
	<b>Модуль силовой МД13-320-4 УХЛ2</b> Выпрямительный блок (диодные мосты) используется для замены вышедших из строя и замены блоков на выпрямителях типа ВД-301, ВД-306, ВДМ-6303, ВДМ-1202, ВДУ-506. Можно использовать несколько диодных мостов, для получения желаемой мощности, в зависимости от требуемого тока.	2	1 790
	<b>Вилка переносная ССИ-013</b> Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.	20	150
		<b>Вилка переносная ССИ-024</b>	7
	<b>Уличный светильник РКУ 28-400-003.U1</b> Светильники предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, транспортных туннелей, развязок и пешеходных переходов и рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц.	5	900
	<b>Каска защитная К-1 (оранжевая)</b> Каска защитная предназначена для защиты головы от механических воздействий, влаги, электрического тока, брызг агрессивных жидкостей. Каска не выдерживает сильную боковую деформации и попадание брызг расплавленного металла. Температурный режим эксплуатации каски от - 50 ОС до +50 ОС.	11	100
		<b>Каска защитная К-1 (белая)</b>	1
	<b>Предохранитель ПН2-250 1043</b> Предохранители ПН-2 250/160А с неразборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.	7	150
	<b>Вибронаконечник ф76 ИВ-116А</b> Вибронаконечник имеет планетарный вибрационный механизм. Вибронаконечник вибратора ИВ-116А: 1 – бегунок; 2 – корпус; 3 – муфта упругая; 4 – шпindelь; 5 - подшипник; 6 – головка; 7 – сердечник.	2	1 300
	<b>Конус сигнальный пластиковый КС-2</b> Конус пластиковый стандартный, высота 500 мм, две полоски.	5	350
	<b>Знак дорожный стандартный</b> Стандартные дорожные знаки б/у. STOP - 1 шт, Тулик - 1 шт, Дорожные работы (треугольник) - 3 шт, Сужение дороги (треугольник) - 6 шт.	11	350