



ООО «Инженерные бизнес-технологии»  
 308023, Белгород, ул. Студенческая, д.18 (2-й этаж)  
 Телефон/факс: (4722) 31-64-57  
 E-mail: [director@inbitek.ru](mailto:director@inbitek.ru), [belgorod@inbitek.ru](mailto:belgorod@inbitek.ru)  
 Web: [www.inbitek.ru](http://www.inbitek.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ НА СКОЛЬЗЯЩИЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ

Компания «ИнБиТек» давно и успешно работает с подрядчиками ТГК-4, Газпромрегионгаз, Водоканала, и поэтому основной спектр скользящих и неподвижных опор изготавливается в диапазоне размеров **219 – 630 мм**, в соответствии с ТУ3680-001-04698606-04 «Опоры трубопроводов. Технические условия» и другими нормативными документами.

Тип опоры	Исполнение и эскиз опоры	Назначение опоры	Дтрубы, мм	Вес, кг	Миним. заказ, шт	Цена за 1 шт, руб при сумме заказа опор	
						до 100 тыс.руб.	от 100 тыс.руб.
Опоры скользящие (Т15.00)		предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 194 до 1420мм.	219	15,03	20	2 856	2 555
			273	17,54	20	3 333	2 982
			325	25,57	15	4 858	4 347
			426	24,47	10	4 649	4 160
			530	47,57	10	9 038	8 087
			630-1020	по ТУ	10	договорная	договорная
Опоры скользящие (Т14.00)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 32 до 1420мм.	219	9,07	20	1 723	1 542
			273	11,81	20	2 244	2 008
			325	15,29	15	2 905	2 599
			426	14,68	10	2 789	2 496
			530	29,78	10	5 658	5 063
			630-1020	по ТУ	10	договорная	договорная
Опоры скользящие (Т13.00)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 32 до 630мм.	219	5,67	20	1 077	964
			273	7,49	20	1 423	1 273
			325	9,25	15	1 758	1 573
			426	11,9	10	2 261	2 023
			530	18,79	10	3 570	3 194
			630	18,24	10	3 466	3 101
Опоры стальные подвижные (ОПП2)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 57 до 1620мм.	219	3,13	20	595	532
			273	5,9	20	1 121	1 003
			325	7,59	15	1 442	1 290
			426	9,03	10	1 716	1 535
			530	10,62	10	2 018	1 805
			630-1020	по ТУ	10	договорная	договорная
Опоры стальные подвижные (ОПП3)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 57 до 1620мм.	219	6,27	20	1 191	1 066
			273	8,81	20	1 674	1 498
			325	15,29	15	2 905	2 599
			426	17,06	10	3 241	2 900
			530	21,25	10	4 038	3 613
			630-1020	по ТУ	10	договорная	договорная



ИНН 3123181560, КПП 312301001, ОКПО 86744388  
 р/с № 40702810300010002778 в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» к/с 3010181010000000701 БИК 041403701  
 Тел./факс: (4722) 31-64-57, [belgorod@inbitek.ru](mailto:belgorod@inbitek.ru), [www.inbitek.ru](http://www.inbitek.ru)



ООО «Инженерные бизнес-технологии»  
 308023, Белгород, ул. Студенческая, д.18 (2-й этаж)  
 Телефон/факс: (4722) 31-64-57  
 E-mail: [director@inbitek.ru](mailto:director@inbitek.ru), [belgorod@inbitek.ru](mailto:belgorod@inbitek.ru)  
 Web: [www.inbitek.ru](http://www.inbitek.ru)

Тип опоры	Исполнение и эскиз опоры	Назначение опоры	Дтрубы, мм	Вес, кг	Миним. заказ, шт	Цена за 1 шт, руб при сумме заказа опор	
						до 100 тыс.руб.	от 100 тыс.руб.
Опоры неподвижные – (Т44)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 377 до 1420мм.	377	46,2	15	8 778	7 854
			426	53,3	10	10 127	9 061
			530	92,8	10	17 632	15 776
			630	111	10	21 090	18 870
			720	218,1	10	41 439	37 077
			820-1020	по ТУ	10	договорная	договорная
Опоры неподвижные хомутовые (Т12.00)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 57 до 377мм.	219	27,6	20	5 244	4 692
			273	31,5	15	5 985	5 355
			325	36	15	6 840	6 120
			377	38,8	15	7 372	6 596
Опоры неподвижные хомутовые бескорпусные Т11		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 108 до 1020мм.	219	8,7	20	1 653	1 479
			273	9,91	15	1 883	1 685
			325	11,72	15	2 227	1 992
			426	22,04	10	4 188	3 747
			530	27,31	10	5 189	4 643
			630-1020	по ТУ	10	договорная	договорная
Опоры приварные неподвижные– ОПН		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 57 до 1620мм	219	6,17	20	1 172	1 049
			273	7,96	15	1 512	1 353
			325	10,29	15	1 955	1 749
			426	16,2	10	3 078	2 754
			530	20,1	10	3 819	3 417
			630-1620	по ТУ	10	договорная	договорная
Опоры неподвижные боковые Т10 (комплекты по 4 шт, цена - за 1 шт)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 194 до 820 мм.	219	1,76	20	334	299
			273	2,16	15	410	367
			325	4,1	15	779	697
			426	6,32	10	1 201	1 074
			530	10,68	10	2 029	1 816
			630-820	по ТУ	10	договорная	договорная
Опоры неподвижные щитовые Т8		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 108 до 1420мм.	219	16,3	20	3 097	2 771
			273	18,3	15	3 477	3 111
			325	24,6	15	4 674	4 182
			426	46,9	10	8 911	7 973
			530	51,8	10	9 842	8 806
			630-1420	по ТУ	10	договорная	договорная



ИНН 3123181560, КПП 312301001, ОКПО 86744388  
 р/с № 40702810300010002778 в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» к/с 3010181010000000701 БИК 041403701  
 Тел./факс: (4722) 31-64-57, [belgorod@inbitek.ru](mailto:belgorod@inbitek.ru), [www.inbitek.ru](http://www.inbitek.ru)



ООО «Инженерные бизнес-технологии»  
 308023, Белгород, ул. Студенческая, д.18 (2-й этаж)  
 Телефон/факс: (4722) 31-64-57  
 E-mail: [director@inbitek.ru](mailto:director@inbitek.ru), [belgorod@inbitek.ru](mailto:belgorod@inbitek.ru)  
 Web: [www.inbitek.ru](http://www.inbitek.ru)

Тип опоры	Исполнение и эскиз опоры	Назначение опоры	Дтрубы, мм	Вес, кг	Миним. заказ, шт	Цена за 1 шт, руб при сумме заказа опор	
						до 100 тыс.руб.	от 100 тыс.руб.
Опоры неподвижные лобовые четырёхпорные усиленные Т7 (комплекты по 4 шт, цена - за 1 шт)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 426 до 1420мм.	426	70,4	20	13 376	11 968
			530	87,4	15	16 606	14 858
			630	104	15	19 760	17 680
			720	129,5	10	24 605	22 015
			820	134,7	10	25 593	22 899
Опоры неподвижные лобовые двухпорные усиленные Т6 (комплекты по 4 шт, цена - за 1 шт)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 108 до 1420мм.	219	14,4	20	2 736	2 448
			273	14,1	15	2 679	2 397
			325	16,5	15	3 135	2 805
			426	35,2	10	6 688	5 984
			530	43,7	10	8 303	7 429
Опоры неподвижные лобовые четырёхпорные Т5 (комплекты по 4 шт, цена - за 1 шт)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 133 до 1420мм.	219	23,3	20	4 427	3 961
			273	22,5	15	4 275	3 825
			325	25,2	15	4 788	4 284
			426	53,4	10	10 146	9 078
			530	54,5	10	10 355	9 265
Опоры неподвижные лобовые двухпорные Т4 (комплекты по 4 шт, цена - за 1 шт)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 108 до 1420мм	219	11,64	20	2 212	1 979
			273	11,28	15	2 143	1 918
			325	12,6	15	2 394	2 142
			426	26,72	10	5 077	4 542
			530	32,32	10	6 141	5 494
Опоры хомутовые неподвижные (ОХН)		для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dn от 57 до 426мм.	219	15,16	20	2 880	2 577
			273	22,5	15	4 275	3 825
			325	29,41	15	5 588	5 000
			377	35,62	15	6 768	6 055
			426	45,34	10	8 615	7 708

Данная продукция необходима для монтажа трубопроводов, и используется при проведении, а также реконструкции и ремонтных работ на трубопроводах различного назначения – **теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения.**

**Для размещения заказов обращайтесь:**

Чернов Игорь Владленович, коммерческий директор, (4722) 31-48-42, [director@inbitek.ru](mailto:director@inbitek.ru)

Валимухаметов Ильдар Дамирович, начальник отдела продаж, (4722) 31-64-57, 35-80-91, [dello5@yandex.ru](mailto:dello5@yandex.ru)



ИНН 3123181560, КПП 312301001, ОКПО 86744388  
 р/с № 40702810300010002778 в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» к/с 3010181010000000701 БИК 041403701  
 Тел./факс: (4722) 31-64-57, [belgorod@inbitek.ru](mailto:belgorod@inbitek.ru), [www.inbitek.ru](http://www.inbitek.ru)